

REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG



PU-VERGÜTETE DESIGNBELÄGE

Alle Designbeläge müssen regelmäßig gereinigt werden, wobei Art und Aufwand sich nach dem Einsatzbereich und der Frequentierung des Belages richten.

ÄUnsere Design- Bodenbeläge sind mit einer PU- Oberflächenvergütung ausgestattet, welche den Boden vor Verschmutzung und Abnutzung schützt. Diese Schutz erleichtert die Reinigung des Bodenbelages und ist die Basis ´ für weitere Reinigungsmaßnahmen.

VORBEUGENDE MAßNAHMEN

Bereits bei der Planung eines Bauvorhabens bzw. einer Fussbodenebene muss berücksichtigt werden, dass im Gebrauch möglichst wenig Schmutz und Feuchtigkeit auf den Belag getragen werden. Aus diesem Grund empfehlen wir unbedingt Abtretersysteme bzw. Schmutzfangmatten in den Eingangsbereich zu installieren. Diese müssen so eingeplant werden, dass das Betreten unvermeidbar ist und sollten mindestens sechs Schrittlängen groß sein.

BAUABSCHLUSSREINIGUNG

Nach der Verlegung ist eine Bauabschlussreinigung durchzuführen. Hierbei werden alle Verschmutzungen und produktionsbedingten Rückstände mit einem Neutral- bzw. PU- #Reiniger restlos entfernt. Anschließend wird die Schmutzflotte vollständig beseitigt und mit klarem Wasser gründlich nachgespült, bis der Bodenbelag wieder im pH- neutralem Bereich ist.

ERSTPFLEGE/ EINPFLEGEN

Bei werkseitig mit PU vergüteten Belägen entfällt die Erstpflege. Die PU- Vergütung stellt anfänglich eine Schutz des Bodenbelages dar, jedoch ist der Auftrag einer Polymerdispersion erforderlich, um extra Schutz zu geben. #Die Frequentierung und Intensität der Nutzung wird ausschlaggebend sein, in welchem Zeitabstand die zusätzliche Beschichtung aufgetragen werden muss. Vor dem Auftrag der zusätzlichen Beschichtung muss der Boden grundgereinigt werden wie unten beschrieben („ Grundreinigung“).





LAUFENDE REINIGUNG/ UNTERHALTSREINIGUNG

Tägliche Reinigung:

Fegen oder saugen sie Staub oder losen Schmutz ab.

Hartnäckige Verschmutzungen behandeln Sie mit einem Neutral- oder PU- Reiniger.

Feuchtwischverfahren:

Vorhandene Verschmutzungen werden mit einem feuchten Tuch, unter Einsatz eines Neutralreinigers, aufgenommen und anschließend wird mit einem ausgepressten Tuch nachgewischt.

GRUNDREINIGUNG

Eine Grundreinigung ist von Zeit zu Zeit erforderlich, z. B. dann, wenn durch die laufende Unterhaltsreinigung keine zufriedenstellendes Ergebnis mehr zu erreichen ist.

Der Belag wird mit einem Grundreiniger in Verbindung mit einer Einscheibenmaschine und einem grüne Pad oder einer Schrubbürste grundgereinigt, dabei werden alle Schmutz- und Pflegemittelrückstände restlos entfernt und der Boden anschließend mit Wasser neutralisiert. Danach ist eine Beschichtung mit einer Polymerdispersion oder einem PU- Siegel erforderlich.

